

SKANSKA	Dokument INVÄNDIG KULÖR- & MATERIALBESKRIVNING	Dokumentnamn	Sidnr. 1 (20)
	Uppdrag 	Uppdragsnr. 3291806-4	Proj.ansv. IB
Status SYSTEMHANDLING		Datum 2025-02-28	Senaste ändring
Del	Material	Kulör, anm.	Rev

Kvarteret Lisan och Fägnan



SKANSKA	Dokument INVÄNDIG KULÖR- & MATERIALBESKRIVNING	Dokumentnamn	Sidnr. 2 (20)
	Uppdrag Rö BJÖRLANDA RO	Uppdragsnr. 3291806-4	
		Proj.ansv. IB	Datum 2025-02-28
Status SYSTEMHANDLING			PM nr
Del	Material	Kulör, anm.	Rev

	LÄGENHETER			
	Generellt i lägenhet			
G	Parkett Kährs, 3-stav, 15 mm Tillval erbjuds Eftersträvaläggning i samma riktning i hela bostaden. Läggning enligt anvisning från Kährs Klinker (hall) Centro Antica 30x30cm Grey Fog PCI Hellgrau, Centro Rak sättning Tillval erbjuds	Ek, Taranto Vitpigmenterad Matlackad Grå Grå	 	
	Tröskel Swedoor, tröskel original (tröskelplatta) Gäller även för T-list och dilatationslist. Trösklar färg anpassas vid tillval på golv. Badrumströskel vid badrumsdörr Tillval erbjuds	Ek, vitpigmenterad likt golv		
S	Golvsockel AB UNE Produkter eller likv, 12x56 rak profil Tillval erbjuds	Vit	NCS S 0500-N	
V	Väggar målas Tillval erbjuds	Vit	NCS S 1102-Y10R	
	Smygar målas	Vit	NCS S 1102-Y10R	
	Innerdörr och karm Swedoor JW Easy Slät lätt dörr, Framefast karmhylsa skall användas, FSC märkt	Vit	NCS S 0500-N	
	Dörrfoder	Vit	NCS S 0500-N	
T	Målas	Vit	NCS S 0500-N	

SKANSKA	Dokument INVÄNDIG KULÖR- & MATERIALBESKRIVNING	Dokumentnamn	Sidnr. 3 (20)
	Uppdrag Rö BJÖRLANDA RO	Uppdragsnr. 3291806-4	
		Proj.ansv. IB	Datum 2025-02-28
Status SYSTEMHANDLING		PM nr	Senaste ändring

Del	Material	Kulör, anm.	Rev
I Högsåp - Garderober, städsåp, linnesåp Marbodal Lucka slät, S-höjd 2278 mm Handtag Inredning i skåp: Garderob med 1 hylla och 1 klädstång Linnesåp med 5 hyllor och 4 trådbackar Städsåp med 1 hylla, 1 kemikaliesåp med nyckel, 1 sidohängd plasthylla och 1 slanghållare Utdragbar städinredning för skåp som ej är 200mm från vägg. 345x515 	Arkitekt Plus Frost Lounge Krom cc 128 mm	NCS S 0500-N	
Skjutdörrsgarderober Mirro/Pelly Skjutdörrar Serie Opal Dörrprofil Takprofil följer dörrrens profil Golvprofil (skena) Tillval erbjuds	Vit melamin Vit Vit		
Inredning skjutdörrsgarderober Pelly System Trähylla med klädstång, bärlist och hängskenor	Vit		

	Dokument INVÄNDIG KULÖR- & MATERIALBESKRIVNING	Dokumentnamn	Sidnr. 4 (20)
	Uppdrag 	Uppdragsnr. 3291806-4	
		Proj.ansv. IB	Datum 2025-02-28
Status SYSTEMHANDLING		PM nr	Senaste ändring
Del	Material	Kulör, anm.	Rev
Linneinredning: 4 st meshbackar, Pelly, vägghängda.  Städinredning inklusive kemikalieskåp: Städpaket ST6 – 574x475 			
Klädkamarinredning Pelly system Trähylla med klädstång, bärlister och hängskenor. Hyllans djup 475 mm. Säkerställ att bärlisten går från vägg till vägg för att maximera förvaringsutrymmet. Hängskena 2316 mm används alltid om vi inte har installationsrör i bakkant eller annan takhöjd. Utbredning enl. A-ritning	Vit		
Ö Fönsterbänk, natursten Stenentreprenader Hesselholm Azul Cascais	Gråbrun kalksten	Finslipad 	
Dörrtrycke/nyckelskylt Hoppe, modell Stockholm Kvick-i-Sprint	F1 Aluminium silverfärgad	Modell: 1140/42FI/42FIS	

SKANSKA	Dokument INVÄNDIG KULÖR- & MATERIALBESKRIVNING	Dokumentnamn	Sidnr. 5 (20)
	Uppdrag  BJÖRLANDA RO	Uppdragsnr. 3291806-4	Proj.ansv. IB
Status SYSTEMHANDLING		PM nr	Datum 2025-02-28
			Senaste ändring

Del	Material	Kulör, anm.	Rev
		Nr 2893754  Nr 2893789 	
Eluttag, strömbrytare, Data/TV uttag Elko One Samtliga uttag och strömbrytare ska vara av samma serie. Återfjädrande tryckknappsdimmer. Dimmer till lamputtag över matbord och soffbord samt takuttag i hall och sovrum. Alltid dimmerfunktion för takarmatur i badrum och under väggskåp i kök.	Vit (RAL 9003)	Elko One 	

I	Hatthylla Nostalgi ek/aluminium Bredder: 600-1200mm Tillval erbjuds	Ek/aluminium		

	Dokument INVÄNDIG KULÖR- & MATERIALBESKRIVNING	Dokumentnamn	Sidnr. 6 (20)
	Uppdrag 	Uppdragsnr. 3291806-4	
		Proj.ansv. IB	Datum 2025-02-28
Status SYSTEMHANDLING		PM nr	Senaste ändring
Del	Material	Kulör, anm.	Rev


	Kök			
V	Stänkskydd kakel Kakel stående, 7,5x 30 cm Rak sättning, stående i 2 rader upp till överskåp. Fog Centro/Weber Tillval erbjuds	Vit matt Ljusgrå	12	
I	Marbodal Luckor/låd fronter: Slät, rak kant, målad MDF, minst 19 mm Bänkskiva: Laminat, rak framkant MF1+, tjocklek 30 mm Handtag: Puto och Lounge Puto monteras på överskåp Lounge monteras lodrätt på luckor och vågrätt på lådor (om inte annat anges i tillvalsavtal). Diskbänk: Underlimmad Intra Frame FR520 Tillval erbjuds på samtliga produkter	Arkitekt Plus Sand, Beige Delaware stone Puto (push to open) Lounge krom t cc 128 mm Rostfri	NCS S 2005-Y20R JS1885290002	
I	Blandare Mora Armaturer Köksblandare med diskmaskinssavstängning Blyfri, Energiklass B Tillval erbjuds	Mora MMIX K5		
I	Vitvaror Enligt separat vitvarulista Vitvaror ska vara Svarta/rostfria			
	Fläkt Enligt separat vitvarulista. Utföres rostfri			

SKANSKA	Dokument	INVÄNDIG KULÖR- & MATERIALBESKRIVNING		Dokumentnamn	Sidnr.
	Uppdrag	Ro BJÖRLANDA RO	Uppdragsnr.		
			3291806-4		
			Proj.ansv.	Datum	
IB	2025-02-28				
Status		PM nr	Senaste ändring		
SYSTEMHANDLING					
Del	Material	Kulör, anm.			Rev
Duschvägg INR Vikbara dörrar, 90x90 cm, 90x80cm och 80x80cm med blank profil Grepp (runt hål) Vid val av Pile duschförvaring placeras denna på samma vägg som blandaren. Tillval erbjuds	Linc Angel klarglas				
Beslag Beslag Design, serie Base Toalettpappershållare Enkelkrok, 6 st Beslagen lämnas lösa i kommodens låda.  Tillval erbjuds	Polerad krom	60603-21	60408-21		
Förberedelse handdukstork Täcklock över rörutlopp som tätas Tillval på handdukstork erbjuds.	Habo	17600			
Stödhandtag i dusch Byggbeslag Fritt val för kund om handtaget ska monteras eller ej. Beställs och monteras endast om angivet i inredningsavtal. Förstärkt vägg ska alltid göras på platsen av stödhandtaget, oavsett om montering sker eller ej.	Blankt krom	BB340750011			
Blandare Mora Armaturer Tvättställsblandare med push down ventil Energiklass A, Blyfri Duschblandare och duschset Energiklass A Tillval erbjuds	MMIX B5	MMIX T5			


	Dokument INVÄNDIG KULÖR- & MATERIALBESKRIVNING		Dokumentnamn	Sidnr. 9 (20)
	Uppdrag 		Uppdragsnr. 3291806-4	
			Proj.ansv. IB	Datum 2025-02-28
			PM nr	Senaste ändring
Status SYSTEMHANDLING				
Del	Material		Kulör, anm.	
	Avstängningsventil till TM/KM Oras			
	Toalettstol Ifö Golvstående med sits i hårdplast. S-lås, avlopp i golv		Vit, Spira 6260 Rimfree	
Ö	Vitvaror Enligt separat vitvarulista			

SKANSKA	Dokument INVÄNDIG KULÖR- & MATERIALBESKRIVNING	Dokumentnamn	Sidnr. 11 (20)	
	Uppdrag Rö BJÖRLANDA RO	Uppdragsnr. 3291806-4		
		Proj.ansv. IB	Datum 2025-02-28	
Status SYSTEMHANDLING		PM nr	Senaste ändring	
Del	Material	Kulör, anm.	Rev	
Blandare Mora Armaturer Tvättställsblandare med push down ventil Energiklass A, Blyfri	MMIX B5			
Duschblandare och duschset Energiklass A Tillval erbjuds	MMIX T5			
Toalettstol Ifö Golvstående med sits i hårdplast. S-lås, avlopp i golv	Vit, Spira 6260 Rimfree			

SKANSKA	Dokument INVÄNDIG KULÖR- & MATERIALBESKRIVNING	Dokumentnamn	Sidnr. 13 (20)
	Uppdrag 	Uppdragsnr. 3291806-4	
		Proj.ansv. IB	Datum 2025-02-28
Status SYSTEMHANDLING			PM nr
Del	Material	Kulör, anm.	Rev

	Denna handling är ett komplement till Rumsbeskrivning			
	ENTRÉHALL OCH TRAPPHUS PLAN 10			
G	TRAPPHUS S2: GVB01, Klinker Granitkeramik Karaktär Mix, Centro Kakel & klinker, 300x600x8,5, Art.nr 123388. Läggs i rak sätting. TRAPPHUS S3A: GVB01, Klinker Granitkeramik Karaktär Mix, Centro Kakel & klinker, 300x600x8,5, Art.nr 123388. Läggs i rak sättning. TRAPPHUS S3B: GVB01, Klinker Granitkeramik Karaktär Mix, Centro Kakel & klinker, 300x600x8,5, Art.nr 123388. Läggs i rak sättning. Fog, Centro/Weber	Grå 15 Concrete grey		
	Trapplöp och vilplan Betongtrappa med ytskikt av betong	Benvit	Terrazzo SB5100 Benvit 	
	Kontrastmarkering trappsteg Kontrastmarkering ingjutna puckar i trappa Storlek: Ø 50 mm/prick. Cirkelar på första och sista steg i trapplöp, ljushetskontrast minst 0,4 enligt NCS Terrazzo	Skiffergrå	RAL 7015 	
	Undersida och synliga sidor trappa Målas		Kulör lika vägg	

SKANSKA	Dokument INVÄNDIG KULÖR- & MATERIALBESKRIVNING	Dokumentnamn	Sidnr. 14 (20)	
	Uppdrag BJÖRLANDA RO	Uppdragsnr. 3291806-4		
		Proj.ansv. IB	Datum 2025-02-28	
Status SYSTEMHANDLING		PM nr	Senaste ändring	
Del	Material	Kulör, anm.		Rev
S	TRAPPHUS S2, S3A, S3B: Sockel Klinker lika golv h=100 mm. Klinker Granitkeramik Karaktär Mix, Centro Kakel & klinker, 300x600x8,5, Art.nr 123388.			
V	Vägg, målas	Grön/vit	NCS S 2005-G50Y	
	Tamburdörrar Säkerhetsdörrar med stålkarm Laminatplåt, Daloc S33, specialkulör	Grön	Specialkulör NCS S 5010-G30Y 	
	Karm, stålplåt, målad, specialkulör Foder målas på plats	Grön Grön	NCS S 5010-G30Y NCS S 6010-G30Y	
	Dörr till TR2-trapphus, magnetuppställd: Dörrblad, stål, fabriksmålad, standardkulör Karm, stålplåt, målad standardkulör Foder målas på plats	Vit Vit Vit	NCS S 1502-Y NCS S 1502-Y NCS S 1502-Y	
	Övriga dörrar (teknik, trapphusschakt): Dörrblad, stål, fabriksmålad, standardkulör Karm, stålplåt, målad standardkulör Foder målas på plats	Vit Vit Vit	NCS S 1502-Y NCS S 1502-Y NCS S 1502-Y	
	Övriga dörrar (rullstolsförråd): Dörrblad, stål, fabriksmålad, standardkulör	Vit	NCS S 1502-Y	
	Karm, stålplåt, målad, specialkulör Foder målas på plats	Vit	NCS S 1502-Y NCS S 6010-G30Y	
	Räcken och handledare trappa Vertikala stänger i plattstål, ledstänger i stål			

SKANSKA Status SYSTEMHANDLING	Dokument INVÄNDIG KULÖR- & MATERIALBESKRIVNING		Dokumentnamn	Sidnr. 15 (20)
	Uppdrag 		Uppdragsnr. 3291806-4	
			Proj.ansv. IB	Datum 2025-02-28
			PM nr	Senaste ändring
Del	Material	Kulör, anm.		Rev
	Stål, Målat	Skiffergrå	RAL 7015	
T	Tak Synlig yta, målad betong Ljudabsorbenter, utbredning enligt A-ritning. Plattor, diktmonterad, 600x1200mm Träullit Kombi	Vit Trävit	NCS S 0500-N	
Ö	Postbox Fastighetsbox med sluttande tak, integrerad utdragbar avställningsyta, Svenskboxen eller likv. Antal och mått enligt A-ritning.	Skiffergrå matt	RAL 7015	
	Informations- och anslagstavla Picler 32 tums med svart inbrottsskyddad ram	Aluminium		
	Väggstol, fällbar Skagerack Cutter eller bänk  Placering och antal enligt A-ritning	Ek/rostfritt stål		
	Torkmatta Kåbe Lejonmatta med ingjutningsram Kåbe 12R  	Svart Ram naturaluminium		
	Våningssiffra på våningsplan 11-14 Våningsnumrering: Typsnitt Libre Baskerville - Bold.	Skiffergrå, folie	RAL 7015	


SKANSKA	Dokument INVÄNDIG KULÖR- & MATERIALBESKRIVNING	Dokumentnamn	Sidnr. 16 (20)
	Uppdrag Rö BJÖRLANDA RO	Uppdragsnr. 3291806-4	
Proj.ansv. IB		Datum 2025-02-28	
PM nr		Senaste ändring	
Status SYSTEMHANDLING			
Del	Material	Kulör, anm.	Rev
Lägenhetsskylt med namn Vid varje lägenhet Byggbeslag 22029597	Svart, RAL 9005		

	Dokument INVÄNDIG KULÖR- & MATERIALBESKRIVNING	Dokumentnamn	Sidnr. 17 (20)
	Uppdrag 	Uppdragsnr. 3291806-4	
		Proj.ansv. IB	Datum 2025-02-28
Status SYSTEMHANDLING		PM nr	Senaste ändring
Del	Material	Kulör, anm.	Rev

	HISS			
	Hissfront med schaktdörr, platsmålas	Skiffergrå	RAL 7015	
G	Hisskorg golv: GVB01 , Klinker Granitkeramik Karaktär Mix, Centro Kakel & klinker, 300x600x8,5, Art.nr 123388 Fog Centro/Weber	Grå 15 Concrete grey		
S	Sockel enligt leverantörens standard		Enligt leverantörens standard	
V	Hisskorg vägg: Laminat	Laminat	Enligt leverantörens standard	
	Korgdörr	Rostfri	Enligt leverantörens standard	
T	Korgtak med infälld belysning enligt leverantörens standard	Lackerat stål med belysning	Enligt leverantörens standard	
I	Halvhög spegel på sidovägg			
	Korgtablå och handledare i rostfritt borstat stål enligt tillverkarens standard			

	RULLSTOLSFÖRRÅD			
G	GVB01 , Klinker Granitkeramik Karaktär Mix, Centro Kakel & klinker, 300x600x8,5, Art.nr 123388 Fog Centro/Weber	Grå 15 Concrete grey		
S	Lika golv, h = 100 mm	Grå		
V	Vägg, målas	Grön/Vit	NCS S 2005-G50Y	
T	Tak Målad betong	Vit	NCS S 0500-N	

	Dokument INVÄNDIG KULÖR- & MATERIALBESKRIVNING	Dokumentnamn	Sidnr. 18 (20)
	Uppdrag 	Uppdragsnr. 3291806-4	
		Proj.ansv. IB	Datum 2025-02-28
Status SYSTEMHANDLING		PM nr	Senaste ändring
Del	Material	Kulör, anm.	Rev

	FLÄKTRUM PÅ VIND			
G	På beträdbara ytor: Plastmatta med uppvik, Kährs Zero & Green	Gråmelerad	5312 Concrete 	
S	Uppvikta plastmatta, h= 100 mm, lika golv			

	CYKELRUM			
G	Dammbunden betong			
S	Lika vägg			
V	PackWall Designskiva, Recoma			
T	Tak Målad betong	Vit	NCS S 0500-N	
Ö	Cykelställ, Svenska cykelrum 2-våningsställ Bas (takhöjd minst 2,4 m)	Galvaniserat stål		

	CYKELVERKSTAD			
G	Dammbunden betong			
S	Lika vägg			
V	PackWall Designskiva, Recoma			
T	Tak Målad betong	Vit	NCS S 0500-N	
Ö	Arbetsbänk mått 600x1400mm (S2) 600x1600mm (S3), båda bänkarna ska utrustas med cykelpump och fastmonterade verktyg.			

SKANSKA	Dokument	INVÄNDIG KULÖR- & MATERIALBESKRIVNING		Dokumentnamn	Sidnr.
	Uppdrag	R^o BJÖRLANDA RO	Uppdragsnr.		
			3291806-4		
Status	Proj.ansv.		Datum		
SYSTEMHANDLING	IB	2025-02-28			
	PM nr	Senaste ändring			
Del	Material	Kulör, anm.		Rev	
	MILJÖRUM				
G	Dammbunden betong				
S	Lika vägg				
V	Minerit vid brandkrav alt. PackWall Designskiva, Recoma				
T	Tak Målad betong	Vit		NCS S 0500-N	
Ö	Avbärarlist av trä Hylla för kompostpåsar				

SKANSKA	Dokument INVÄNDIG KULÖR- & MATERIALBESKRIVNING	Dokumentnamn	Sidnr. 20 (20)
	Uppdrag R^o BJÖRLANDA RO	Uppdragsnr. 3291806-4	
		Proj.ansv. IB	Datum 2025-02-28
Status SYSTEMHANDLING		PM nr	Senaste ändring
Del	Material	Kulör, anm.	Rev